

Handelsnavn: Component B

Stoffets nr. 1B0000

version : 2,1 / EU

Revideret dato: 20.02.2020

Erstatter version: 2 / EU

Trykkesdato: 05.01.2021

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Component B

Registreringsnr.

CAS-Nr. 9016-87-9

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt**

Di- / Poly-isocyanater komponenter til fremstilling af polyurethaner

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Adresse/Producent**

Lackfa Isolierstoff GmbH & Co.KG
Industriestraße 2
25462 Rellingen
Telefonnr. +49 4101 3916 0
Faxnr. +49 4101 3916 16
Oplysninger fås hos / Department product safety
telefon
E-mail-adresse på sikkerheitsdatenblatt@lackfa.com
person ansvarlig for
dette SDS

1.4. Nødtelefon

GIZ - Nord + 49 551 19240 (German and English language)
Giftlinjen +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)**

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4	H332
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Resp. Sens. 1	H334
Skin Sens. 1	H317
Carc. 2	H351
STOT SE 3	H335
STOT RE 2	H373

Produktet er klassificeret og mærket efter EF-forordning nr. 1272/2008

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008**Farepiktogrammer**

Handelsnavn: Component B

Stoffets nr. 1B0000

version : 2,1 / EU

Revideret dato: 20.02.2020

Erstatter version: 2 / EU

Trykkesdato: 05.01.2021

**Signalord**

Fare

Faresætninger

H332	Farlig ved indånding.
H315	Forårsager hudirritation.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Sikkerhedssætninger

P260	Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P284	[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
P304+P340	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P342+P311	Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P101	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Farlige komponent(er) der skal anføres på etikette (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)

Indeholder	Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
------------	--

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.1. Stoffer****Kemisk karakterisering**

Diphenylmethanediisocyanate, Isomers and Homologes.

Farlige komponenter**Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

CAS-Nr.	9016-87-9		
Koncentration	>=	55	%
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)			
	Acute Tox. 4	H332	Ekspositionsvej: inhalativ
	Skin Irrit. 2	H315	
	Eye Irrit. 2	H319	
	Resp. Sens. 1	H334	
	Skin Sens. 1	H317	
	Carc. 2	H351	
	STOT SE 3	H335	

Handelsnavn: Component B

Stoffets nr. 1B0000

version : 2,1 / EU

Revideret dato: 20.02.2020

Erstatter version: 2 / EU

Trykkesdato: 05.01.2021

STOT RE 2

H373

Ekspositionsvej: inhalativ

Koncentrationsgrænser (EF-forordning nr. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319 $\geq 5\%$ Skin Irrit. 2 H315 $\geq 5\%$ Resp. Sens. 1 H334 $\geq 0,1\%$ STOT SE 3 H335 $\geq 5\%$

Supplerende oplysninger

The product is a polymer Reach: no registration number, no Expositionszenarien

Øvrige oplysninger

Denne blanding indeholder ingen emner som er sundheds- eller miljøfarlige ifølge direktivet om farlige stoffer 67/548/EF eller forordning (EU) nr. 1272/2008. Er ikke tildelt en grænseværdi ifølge arbejdstilsynet, klassificeres

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle bemærkninger**

Snavset og gennemvædet tøj tages straks af og fjernes sikkert.

Hvis det indåndes

Den tilskadekomne bringes ud i frisk luft og skal ligge roligt. Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

I tilfælde af hudkontakt

Kommer stof på huden vaskes straks med polyethylenglykol, herefter med rigelig vand. Søg læge ved vedvarende hudirritation.

I tilfælde af øjenkontakt

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Hvis det sluges

Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Produktet er irriterende for luftvejene og kan udløse hud- og åndedrætssensibilisering. Behandlingen af akut bronchial irritation eller er symptomatisk i første omgang. Afhængig af graden af eksponering og symptomerne kan være nødvendigt langsigtet lægehjælp.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Passende slukningsmidler**

Kulsyre, Skum, Slukningspulver, Vandsprøjte

Uegnet slukningsmiddel

Fuld vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan følgende frigøres: Kuldioxid (CO₂); Kulmonoxid (CO); Kvælstofoxider (NO_x); Cyanbrite (HCN); Ved brand er følgende røggasser farlige

5.3. Anvisninger for brandmandskab**Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk**

Brug luftforsynet åndedrætsværn. Benyt hel beskyttelsesdragt.

Øvrige oplysninger

Indånd ikke eksplosions- og brandgasser. Kontamineret slukkevand samles separat, må ikke nå

Handelsnavn: Component B

Stoffets nr. 1B0000

version : 2,1 / EU

Revideret dato: 20.02.2020

Erstatter version: 2 / EU

Trykkesdato: 05.01.2021

kloakanlæggene.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for rigelig ventilation. Anvend personlig beskyttelsesdragt.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Må ikke komme i undergrunden/jorden.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles mekanisk. Tages op med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld). Emballagen må ikke lukkes tæt.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

Opbevares i originalemballage tæt lukket.

Yderligere information om opbevaringsforhold

Beskyttes mod frost.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler ***

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for eksponering ***

Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer

Liste TRGS 900

Type AGW

Værdi 0,05 mg/m³

Topbegrænsning: 1,=2=; Graviditets gruppe: y; Bemærkning: DFG,11,12,Sa

8.2. Eksponeringskontrol

Åndedrætsværn - Obs.

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Åndedrætsværn ved aerosol- eller tågedannelse.

Håndværn

Egnet materiale	Polychloroprene	
Hanske tykkelse	>= 0,5	mm
Gennemtrængningshastighed	>= 480	min
Egnet materiale	nitril	
Hanske tykkelse	>= 0,35	mm
Gennemtrængningshastighed	>= 480	min
Egnet materiale	butylkautsjuk	
Hanske tykkelse	>= 0,5	mm
Gennemtrængningshastighed	>= 480	min

Handelsnavn: Component B

Stoffets nr. 1B0000

version : 2,1 / EU

Revideret dato: 20.02.2020

Erstatter version: 2 / EU

Trykkesdato: 05.01.2021

ed

Øjenværn

Beskyttelsesbriller; Ansigtbeskyttelse

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Form** flydende**Farve** brun**Lugt** Jordagtig**pH-værdi**

Bemærkning Ikke anvendelig

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Værdi > 300 °C

Tryk = 1013 mbar

Kilde Angivelser fra litteraturen

Flammepunkt

Værdi > 200 °C

Kilde Angivelser fra litteraturen

Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser

Bemærkning ikke bestemt

Damptryk

Værdi = 1 hPa

temperatur = 20 °C

metode EG A4

Kilde Angivelser fra litteraturen

Værdi = 12 hPa

temperatur = 50 °C

metode EG A4

Kilde Angivelser fra litteraturen

Værdi = 17 hPa

temperatur = 55 °C

metode EG A4

Kilde Angivelser fra litteraturen

MassefyldeVærdi = 1,23 g/cm³

temperatur = 20 °C

Kilde Angivelser fra litteraturen

Vandopløselighed

temperatur = 15 °C

Bemærkning Ikke blandbar

Kilde Angivelser fra litteraturen

Antændelsestemperatur

Værdi > 500 °C

Kilde Angivelser fra litteraturen

Viskositet**dynamisk**

Værdi >= 200 mPa.s

temperatur = 20 °C

Kilde Angivelser fra litteraturen

Handelsnavn: Component B

Stoffets nr. 1B0000

version : 2,1 / EU

Revideret dato: 20.02.2020

Erstatter version: 2 / EU

Trykkesdato: 05.01.2021

Oxiderende egenskaber

vurdering

Ingen kendte.

Kilde

Angivelser fra litteraturen

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering.

10.2. Kemisk stabilitet

Beskyttes mod frost. Må ikke opbevares ved temperaturer under 10 °C.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Eksoterm reaktion med aminer og alkoholer. Produktet reagerer langsomt i forbindelse med vand, hvilket medfører dannelse af kuldioxid. I lukkede beholdere kan stigende tryk forårsage, at beholderens form forandres, udspiles eller i ekstreme tilfælde revner. Vand. Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7). Kuldioxid (CO₂)

10.4. Forhold, der skal undgås

Disse oplysninger foreligger ikke.

10.5. Materialer, der skal undgås

Produktet reagerer med: Aminer, Vand

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Med korrekt håndtering og opbevaring nr.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut toksicitet ved indtagelse (Komponenter)****Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

Referencestof	Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer	
Dyreart	rotte	
LD50	> 10000	mg/kg
metode	OECD 401	
Kilde	Angivelser fra litteraturen	

Akut toksicitet ved hudkontakt (Komponenter)**Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

Referencestof	Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer	
Dyreart	kaniner	
LD50	> 9400	mg/kg
metode	OECD 402	
Kilde	Angivelser fra litteraturen	

Akut toksicitet ved indånding

ATE	11	mg/l
Doseringsmåde/Form	Dampe	
metode	beregnet værdi (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)	
ATE	1,5	mg/l
Doseringsmåde/Form	pulver/tåge	
metode	beregnet værdi (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)	

Akut toksicitet ved indånding (Komponenter)**Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

Referencestof	Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer	
---------------	--	--

Handelsnavn: Component B

Stoffets nr. 1B0000

version : 2,1 / EU

Revideret dato: 20.02.2020

Erstatter version: 2 / EU

Trykkedato: 05.01.2021

Dyreart	rotte	
LC50	=	0,31 mg/l
Ekspositionsvarighed	=	4 h
metode	OECD 403	
Kilde	Angivelser fra litteraturen	

Hudætsning/-irritation

Referencestof	Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
Dyreart	kaniner
vurdering	Let lokalirriterende - ikke mærkningspligtig
metode	OECD 404
Kilde	Angivelser fra litteraturen

alvorlig øjenskade/øjenirritation

Referencestof	Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
---------------	--

Sensibilisering (Komponenter)**Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

Referencestof	Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
Optagelsesmåde	dermal
Dyreart	marssvin
vurdering	Ikke sensibiliserende
metode	OECD 406
Kilde	Angivelser fra litteraturen

Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer

Referencestof	Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
Optagelsesmåde	dermal
Dyreart	mus
vurdering	Sensibiliserende
Bemærkning	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Kilde	Angivelser fra litteraturen

Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer

Referencestof	Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
Optagelsesmåde	inhalativ
Dyreart	rotte
vurdering	Sensibiliserende
Bemærkning	Kan give overfølsomhed ved indånding.
Kilde	Angivelser fra litteraturen

Subakut, subkronisk og længerevarende giftighed (Komponenter)**Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

Kronisk toksicitet	
Optagelsesmåde	inhalativ
Dyreart	rotte
NOAEL	0,2 mg/m ³
Gentagen eksponering	
Ekspositionsvarighed	= 2 y
Bemærkning	Oplysningerne er relaterede til en opløsning med et indhold af virkestof på 0.5 mg/ml.
Kilde	Angivelser fra litteraturen

Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer

Referencestof	Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
Kronisk toksicitet	
Optagelsesmåde	inhalativ
Dyreart	rotte
LOAEL	= 1 mg/m ³
Gentagen eksponering	

Handelsnavn: Component B

Stoffets nr. 1B0000

version : 2,1 / EU

Revideret dato: 20.02.2020

Erstatter version: 2 / EU

Trykkesdato: 05.01.2021

Ekspositionsvarighed = 2 y
 Bemærkning Oplysningerne er relaterede til en opløsning med et indhold af virkestof på 0.5 mg/ml.
 Kilde Angivelser fra litteraturen

Mutagenicitet (Komponenter)**Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

Referencestof Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
 Optagelsesmåde inhalativ
 Dyreart rotte (han)
 Ekspositionsvarighed = 3 Uger
 vurdering Ingen eksperimentale henvisninger til genotoksicitet in vivo til rådighed.
 Bemærkning Oplysningerne er relaterede til en opløsning med et indhold af virkestof på 0.5 mg/ml.
 Kilde Angivelser fra litteraturen

Giftig for forplantningsevnen (Komponenter)**Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

Referencestof Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
 Optagelsesmåde inhalativ
 Dyreart rotte (hun)
 Dose = 12 mg/m³
 Ekspositionsvarighed = 20 d
 Bemærkning Dyreeksperimentalt blev der ikke observeret henvisninger til reproduktionstoksisk effekt.
 Kilde Angivelser fra litteraturen

Cancerogenitet (Komponenter)**Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

Optagelsesmåde inhalativ
 Dyreart rotte
 Dose 6 mg/m³
 Ekspositionsvarighed 2 y
 vurdering Kræftfremkaldende virkning entydigt påvist i dyreforsøg.
 Kilde Angivelser fra litteraturen

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet****Fiske giftighed**

Dyreart Zebrafiskeyngel (Brachydanio rerio)
 LC50 > 1000 mg/l
 Ekspositionsvarighed = 96 h
 metode OECD 203
 Kilde Angivelser fra litteraturen

Fiske giftighed (Komponenter)**Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

Referencestof Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
 Dyreart Zebrafiskeyngel (Brachydanio rerio)
 LC50 > 1000 mg/l
 Ekspositionsvarighed = 96 h
 metode OECD 203

Giftighed overfor dafnier

Dyreart Daphnia magna
 EC50 > 1000 mg/l

Handelsnavn: Component B

Stoffets nr. 1B0000

version : 2,1 / EU

Revideret dato: 20.02.2020

Erstatter version: 2 / EU

Trykkesdato: 05.01.2021

Ekspositionsvarighed = 24 h
 metode OECD 202
 Kilde Angivelser fra litteraturen

Giftighed overfor dafnier (Komponenter)**Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

Referencestof Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
 Dyreart Daphnia magna
 EC50 > 1000 mg/l
 Ekspositionsvarighed = 24 h
 metode OECD 202

Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer

Referencestof Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
 Dyreart Daphnia magna
 NOEC > 10 mg/l
 Ekspositionsvarighed = 21 d
 metode OECD 202

Toksicitet for alger

Dyreart Scenedesmus subspicatus
 ErC50 > 1640 mg/l
 Ekspositionsvarighed = 72 h
 metode OECD 201
 Kilde Angivelser fra litteraturen

Toksicitet for alger (Komponenter)**Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

Referencestof Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
 Dyreart Scenedesmus subspicatus
 ErC50 > 1640 mg/l
 Ekspositionsvarighed = 72 h
 metode OECD 201

Toksicitet for bakterier

Dyreart Aktiveret slam
 EC50 > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed = 3 h
 Kilde Angivelser fra litteraturen

Toksicitet for bakterier (Komponenter)**Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

Referencestof Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
 Dyreart Aktiveret slam
 EC50 > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed = 3 h
 metode OECD 209

12.2. Persistens og nedbrydelighed**Biologisk nedbrydelighed**

Værdi = %
 Forsøgsvarighed = 28 d
 vurdering ikke nedbrydelig
 metode OECD-Testing line 302C
 Bemærkning The product is not readily biodegradable according to OECD criteria.
 Kilde Angivelser fra litteraturen

Biologisk nedbrydelighed (Komponenter)**Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

Handelsnavn: Component B

Stoffets nr. 1B0000

version : 2,1 / EU

Revideret dato: 20.02.2020

Erstatter version: 2 / EU

Trykkesdato: 05.01.2021

Referencestof	Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer		
Værdi	0,0		%
Forsøgsvarighed	28	Dage	
vurdering	Ikke let nedbrydelig		
metode	Spildevandssystem		

Kemisk iltkrav (COD) (Komponenter)**Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer**

Referencestof	Diphenylmethandiisocyanat, isomerer og homologer
Værdi	< 14
Kilde	Producentens data

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Restaffald**

Tilordningen til et affaldskodenummer iht. Det europæiske affaldskatalog (EAK) skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

Forurenet emballage

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes efter aftale med kommunalt godkendte selskaber.

PUNKT 14: Transportoplysninger

	Transport ad landvejen ADR/RID	Transport med søgående skib IMDG/GGVSee	Fly transport
14.1. UN-nummer	Ikke et farligt godt	Produktet er ikke farligt gods i søtransport.	Produktet er ikke farligt gods i lufttransport.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	-	-	-
14.3. Transportfareklasse(r)	-	-	-
Etikette for faremærkning			
14.4. Emballagegruppe	-	-	-

Handelsnavn: Component B

Stoffets nr. 1B0000

version : 2,1 / EU

Revideret dato: 20.02.2020

Erstatter version: 2 / EU

Trykkesdato: 05.01.2021

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig R

EACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)

Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning: 3, 56, 56

Dette produkt indeholder stoffer, som falder ind under EU-forordning 1907/2006 (REACH), bilag XVII.

4,4'-methyldiphenyldiisocyanat; diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

CAS-nr: 101-68-8, EF-nr: 202-966-0

Falder ind under REACH bilag XVII, nr. 56

o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

CAS-nr: 5873-54-1, EF-nr: 227-534-9

Falder ind under REACH bilag XVII, nr. 56

2,2'-methyldiphenyldiisocyanat; diphenylmethan-2,2'-diisocyanat

CAS-nr: 2536-05-2, EF-nr: 219-799-4

Falder ind under REACH bilag XVII, nr. 56

Vandforureningsklasse (Tyskland)

1 let vandforurenende Klassificering i henhold til AwSV, bilag 1 (5.2)

Andre regulativer

BG Data Sheet M 044 "Polyurethane manufacture / Isocyanates"

Work medicine Principles G27: "Isocyanate"

PUNKT 16: Andre oplysninger

H-sætning(er) i pkt. 3

H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

CLP-kategorier fra afsnit 3

Acute Tox. 4	Akut toksicitet, Kategori 4
Carc. 2	Carcinogenicitet, Kategori 2
Eye Irrit. 2	øjnirritation, Kategori 2
Resp. Sens. 1	Sensibilisering ved indånding, Kategori 1
Skin Irrit. 2	Irritation, Kategori 2

Handelsnavn: Component B

Stoffets nr. 1B0000

version : 2,1 / EU

Revideret dato: 20.02.2020

Erstatter version: 2 / EU

Trykkesdato: 05.01.2021

Skin Sens. 1

STOT RE 2

STOT SE 3

Hudsensibilisering, Kategori 1

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, Kategori 2

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3

Supplerende oplysninger

Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: ***

Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.