



Produktinformation:

KI-FLEX®

Selvklæbende taginddækning

Produktbeskrivelse og anvendelse

KI-FLEX er et miljøvenligt og yderst fleksibelt inddækningsmateriale, der er hurtigt og nemt at arbejde med, takket være den selvklæbende bagside. KI-FLEX kan anvendes et utal af steder på taget, hvor der er brug for en hurtig og sikker inddækningsløsning.

Generelle data:

KI-FLEX er en komposit bestående af et strækmetalgitter af aluminium, som er støbt ind i en silanmodificeret polymergummi og belagt med butyl på bagsiden.

Tykkelse	2,3 mm – 0,1/+0,3 mm
Vægtfylde	Gennemsnitlig vægtfylde 1502 kg/m ³ svarende til min. 3,31 kg/m ²
Dimensioner	Ruller på 280, 370, 560 og 1120 mm bredde i 5000 mm længde Tolerancen på bredde- og længdemål er +/- 5 mm
Farver	KI-OXID leveres valgfrit i enten grå (RAL 7037) eller sort (RAL 9011)

Tekniske data

Temperatur	Beständig ved temperaturer mellem -40 °C og +90 °C
UV	KI-FLEX er UV-beständig
Vejrbestandighed	Er ældnings- og vejrbestandig
Opløselighed	Uopløselig i vand
Tæthed	KI-FLEX er vandtæt
Garanti	20 års garanti i forhold til nærmere angivet garantibetingelser

OBS! Indgår KI-FLEX i konstruktioner, hvor der anvendes kobber eller bitumen (tagpap), skal KI-FLEX overfladen påføres Elasto Pro M. Følges anvisningerne ikke, bortfalder garantien.



7. oktober 2026

Opbevaring

Opbevaringstemperatur: 5 - 35 °C

Undgå eksponering for direkte sollys

Opbevares liggende, tørt og støvfrit

Opbevaringsperiode: Maksimalt 3 år fra den produktionsdato, som fremgår af label på kasse.

Sikkerhed og miljø

Sundhedsfareklasse Ingen

Brandfareklasse EN 13501-1: 2018; klasse E

Miljømærkning Polymer: MAL-kode 00-1 (Komponent A) og 1-1 (Komponent B)
Aluminium: Særdeles miljøvenligt materiale – Ingen miljømærkning
Butyl: Ingen miljømærkning

Varenumre

Type	RAL Farve	Varenummer
KI-FLEX rulle 500 x 28 cm	Grå 7037	51550028
KI-FLEX rulle 500 x 56 cm	Grå 7037	51550056
KI-FLEX rulle 500 x 28 cm	Sort 9011	51551028
KI-FLEX rulle 500 x 56 cm	Sort 9011	51551056