

DATENBLATT

Rhepanol h-Nahtreiniger



Beschreibung

Rhepanol h-Nahtreiniger ist ein farbloses Lösemittelgemisch.

Anwendungsbereich

Rhepanol h-Nahtreiniger dient zum Reinigen der Nähte von Rhepanol h-Dachbahnen vor der Verschweißung mit Heißluft.

Nicht geeignet als Verdünner für Rhepanol-Kontaktkleber 50 oder zum Reinigen der Nähte bei Rhepanol fk mit Dichtrand.

Technische Daten

Farbe:	farblos
Konsistenz:	dünnflüssig
Dichte:	0,863 g/cm ³
Verbrauch:	ca. 10 g/m
Frostgefährdet:	nein
Günstigste Lagertemperatur:	möglichst kühl
Zulässige Lagerzeit:	4 Jahre
Verpackung	Weißblechkanister mit Einschlag-Faltenbalgverschraubung Inhalt 5 kg

Hinweise zur Verarbeitung

Der Nahtreiniger wird vorzugsweise mit dem FDT Reinigungsset (PE-Handschuh und Reinigungstuch) zum Reinigen der Nähte von Rhepanol h-Dachbahnen und Formteilen aus Rhepanol h angewendet. Hierzu ist das Reinigungstuch gut zu tränken und beide Seiten der Schweißnaht zu reinigen.

Sicherheitshinweise am Gebinde und vom Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten.

Besondere Hinweise

VbF-Klasse:	A I
Kennzeichnung:	nach EWG-Richtlinien
BetrSichV:	Leichtentzündlich
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1: schwach wassergefährdend
UVV:	BGV B 1 „Umgang mit Gefahrstoffen“
BG-Merkblatt:	M 017 „Lösemittel“

Transportkennzeichnung

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind unter Abschnitt 14 im Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Entsorgung

Siehe Sicherheitsdatenblatt

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2017 | © 2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim

**FDT FlachdachTechnologie
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0 Fax
06 21-85 04-2 05
www.fdt.de

DATA SHEET

Rhepanol h Seam Cleaner



Description

Rhepanol h Seam Cleaner is a colorless blend of solvents.

Areas of Application

Rhepanol h Seam Cleaner is used to clean the seams of Rhepanol h roofing membranes before hot-air welding.

Not suitable as a thinner for Rhepanol Contact Adhesive 50 or for cleaning seams on Rhepanol fk with sealing edge.

Technical Specifications

Color:	Clear
Consistency:	Thin liquid
Density:	0.863 g/cm ³
Consumption:	Approx. 10 g/m
Susceptible to frost:	No
Optimal storage temperature:	Keep as cool as possible
Maximum storage period:	4 years
Packaging	Steel canister with accordion cap, 5 kg content

Instructions for Use

For best results, use the FDT cleaning kit (PE glove and cleaning cloth) to clean the seams of Rhepanol h roofing membranes and molded Rhepanol h parts. Soak the cleaning cloth thoroughly and clean both sides of the welded seam.

Please be sure to follow all safety instructions on the container and in the safety data sheet.

Special Instructions

VbF Classification:	A I
Labeling:	in accordance with EU guidelines
BetrSichV:	Highly flammable
Water hazard classification:	WGK 1: Low hazard to water
UVV:	BGV B 1 "Handling hazardous substances"
BG information sheet:	M 017 "Solvents"

Transport Labeling

Details about transport labeling can be found in Section 14 of the Safety Data Sheet.

Disposal

Refer to the Safety Data Sheet

FDT – Legal Information

Please note: all information provided above, especially processing and usage recommendations for the described products and system accessories, is based on our current knowledge and experience under standard conditions. Proper storage and use of the products is assumed. Due to varying materials, surfaces, and working conditions, we cannot guarantee results or accept liability—regardless of the legal relationship—based on these notes or any verbal statements. Should a claim arise that FDT acted intentionally or with gross negligence, the user must prove in writing that they provided FDT with all information and details necessary for a proper and thorough evaluation, in a complete, timely, and accurate manner. It is the user's responsibility to verify whether the products are suitable for the intended application. FDT reserves the right to make changes to product specifications. Third-party property rights must be observed. Our current sales and delivery terms apply. The most recent version of the product data sheet, available directly from FDT, is binding. All notes, technical, and graphical details reflect the present state of technology and our expertise.

Technical modifications reserved. Status: 2017 | © 2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim

**FDT Flat Roof Technology
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstrasse 6-8
68199 Mannheim

Phone 06 21-85 04-0
Fax 06 21-85 04-2 05
www.fdt.de